



1401-80



SPÉCIFICATIONS

hose_material_cover	SBR/EPDM	technical_workingtemperature_min	-30 °C
hose_material_inner	SBR	technical_workingtemperature_max	80 °C
hose_tuberestistance_cover	Abrasion, climat	technical_color	Black
technical_media	Water		

DESCRIPTION

Tuyau d'aspiration et de pression avec une doublure intérieure en caoutchouc durable. Convient comme tuyau d'eau et pour le transport de matériaux légèrement abrasifs. Extérieur en caoutchouc durable et résistant aux intempéries.

SKU	hose_diameter_inner	hose_diameter_outer	technical_workingp ressure	hose_bendra dius	hose_lengthp ercoil	article_weight_in ternal
14018032	51 mm	65 mm	1 MPa		40 m	0 kg
14018048	76 mm		1 MPa		40 m	2.78 kg
14018050	80 mm		1 MPa		40 m	3.34 kg
14018064	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.98 kg
1401806490	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.8 kg
14018080	127 mm		1 MPa		40 m	6.5 kg
14018096	152 mm	168 mm	1 MPa	760 mm	40 m	7.65 kg
14018200	203 mm	224 mm	1 MPa	1120 mm	20 m	12.5 kg
14018250	254 mm	279 mm	1 MPa	1525 mm	20 m	0.1 kg