



1401-80

GRENLAND VANNSLANGE MED SPIRAL 10 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	SBR/EPDM	Medie	Vann
innv. materiale	SBR	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Armeringsmateriale	Ståltråd, Tekstil	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Farge	Svart

BESKRIVELSE

Sug- og trykkslange med slitesterk innergummi. Egnet som vannslange og transport av lett slitende materiale. Utvendig slitesterk, værbestandig gummi.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14018032	51 mm	65 mm	1 MPa		40 m	0 kg
14018048	76 mm		1 MPa		40 m	2.78 kg
14018050	80 mm		1 MPa		40 m	3.34 kg
14018064	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.98 kg
1401806490	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.8 kg
14018080	127 mm		1 MPa		40 m	6.5 kg
14018096	152 mm	168 mm	1 MPa	760 mm	40 m	7.65 kg
14018200	203 mm	224 mm	1 MPa	1120 mm	20 m	12.5 kg
14018250	254 mm	279 mm	1 MPa	1525 mm	20 m	0.1 kg