



1401-80



СПЕЦИФИКАЦИИ

hose_material_cover	SBR/EPDM	technical_workingtemperature_min	-30 °C
hose_material_inner	SBR	technical_workingtemperature_max	80 °C
hose_material_reinforcement	Stålwire, tekstil		

ОПИСАНИЕ

Всасывающий и напорный шланг с прочной внутренней резиной. Подходит для использования в качестве водяного шланга и для транспортировки слабоабразивных материалов. Внешняя часть выполнена из прочной, стойкой к атмосферным воздействиям резины.

SKU	hose_diameter_inner	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	hose_lengthpercoil	article_weight_internal
14018032	51 mm	65 mm	1 MPa		40 m	0 kg
14018048	76 mm		1 MPa		40 m	2.78 kg
14018050	80 mm		1 MPa		40 m	3.34 kg
14018064	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.98 kg
1401806490	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.8 kg
14018080	127 mm		1 MPa		40 m	6.5 kg
14018096	152 mm	168 mm	1 MPa	760 mm	40 m	7.65 kg
14018200	203 mm	224 mm	1 MPa	1120 mm	20 m	12.5 kg
14018250	254 mm	279 mm	1 MPa	1525 mm	20 m	0.1 kg