



1401-80



SPECIFIKATIONER

Material	SBR/EPDM	Media	Vatten
Innertubsmaterial	SBR	Arbetsstemperatur - Min	-30 °C
Armeringsmaterial	Ståltråd, Textil	Arbetsstemperatur - Max	80 °C
Yttertubsbeständighet	Slitage, Väder	Färger	Svart

BESKRIVNING

Sug- och tryckslang med slitstark innergummi. Lämplig som vattenslang och för transport av lätt slipande material. Ytterhölje av hållbar, väderbeständig gummi.

SKU	Innerdiameter	Ytterdiameter	Arbetstryck	Böjningsradie	Meter per rulle	Artikel - Vikt - Internt
14018032	51 mm	65 mm	1 MPa		40 m	0 kg
14018048	76 mm		1 MPa		40 m	2.78 kg
14018050	80 mm		1 MPa		40 m	3.34 kg
14018064	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.98 kg
1401806490	102 mm	116 mm	1 MPa		40 m	3.8 kg
14018080	127 mm		1 MPa		40 m	6.5 kg
14018096	152 mm	168 mm	1 MPa	760 mm	40 m	7.65 kg
14018200	203 mm	224 mm	1 MPa	1120 mm	20 m	12.5 kg
14018250	254 mm	279 mm	1 MPa	1525 mm	20 m	0.1 kg