

1402-00

GLASSFIBER KJØLEVANNSLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	EPDM	Medie	Vann
innv. materiale	EPDM	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Varme	Arbeidstemp. Max	120 °C
Utv. utseende	Tekstil	Farge	Hvit

BESKRIVELSE

Kjølevannslange for aluminium-, jern- og smelteverk. Benyttes også innen annen industri hvor det er høye utvendige temperaturer. Slangen tåler utvendig strålingsvarme opp til +500°C.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14020008	13 mm	29 mm	1.2 MPa	50 mm	40 m	0.44 kg
14020010	16 mm	32 mm	1.2 MPa	85 mm	40 m	0.77 kg
14020012	19 mm	35 mm	1.2 MPa	95 mm	40 m	0.69 kg
14020016	25 mm	41 mm	1.2 MPa	125 mm	40 m	0.73 kg
14020020	32 mm	48 mm	1.2 MPa	160 mm	40 m	0.88 kg
14020024	38 mm	55 mm	1.2 MPa	380 mm	40 m	1.1 kg
14020026	40 mm	57 mm	1.2 MPa	400 mm	40 m	1.9 kg
14020030	45 mm	63 mm	1.2 MPa	450 mm	40 m	2.1 kg
14020032	51 mm	71 mm	1.2 MPa	250 mm	40 m	2.24 kg
14020040	63.5 mm	81 mm	1.2 MPa	630 mm	40 m	2.91 kg
14020048	76 mm	96 mm	1.2 MPa	380 mm	40 m	3.3 kg