



1402-00

INDUSTRIKYLSLANG GLASFIBER 530°C



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	EPDM	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Värme	Arb.temp (Max)	120 °C
Yttertubsutseende	Textil	Färg	Vit

BESKRIVNING

Används som en skydds- och kylslang där arbetstemperaturen är hög, t.ex. smältugnar och gjuterier. Täck kabeln är gjord av glasfiber, vilket ger slangen ett bra motstånd mot flammor. Tål 530° C tillfällig strålning samt glödande stålstänk.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14020008	13 mm	29 mm	1.2 MPa	50 mm	40 m	0.44 kg
14020010	16 mm	32 mm	1.2 MPa	85 mm	40 m	0.77 kg
14020012	19 mm	35 mm	1.2 MPa	95 mm	40 m	0.69 kg
14020016	25 mm	41 mm	1.2 MPa	125 mm	40 m	0.73 kg
14020020	32 mm	48 mm	1.2 MPa	160 mm	40 m	0.88 kg
14020024	38 mm	55 mm	1.2 MPa	380 mm	40 m	1.1 kg
14020026	40 mm	57 mm	1.2 MPa	400 mm	40 m	1.9 kg
14020030	45 mm	63 mm	1.2 MPa	450 mm	40 m	2.1 kg
14020032	51 mm	71 mm	1.2 MPa	250 mm	40 m	2.24 kg
14020040	63.5 mm	81 mm	1.2 MPa	630 mm	40 m	2.91 kg
14020048	76 mm	96 mm	1.2 MPa	380 mm	40 m	3.3 kg