



# 1402-30

## INDUSTRIKYLSLANG 1100°C, WARECOOLER



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	EPDM	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Värme	Arb.temp (Max)	120 °C
Yttertubsutseende	Textil	Färg	Vit

### BESKRIVNING

Används som skyddslang och kylslang där arbetstemperaturen är hög t.ex. smältugnar och gjuterier. Yttercorden är gjord av fibercord, som ger bra flambeständighet. Tål 1100° C temporär strålning samt glödande stålstänk. Elresistans: 10<sup>6</sup> Ohm/m.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14023006	10 mm	20 mm	1 MPa	115 mm	40 m	0.28 kg
14023008	13 mm	23 mm	1 MPa	120 mm	40 m	0.45 kg
14023010	16 mm	26 mm	1 MPa	150 mm	40 m	0.48 kg
14023012	19 mm	30 mm	1 MPa	200 mm	40 m	0.58 kg
14023016	25 mm	38 mm	1 MPa	250 mm	40 m	0.75 kg
14023020	32 mm	45 mm	1 MPa	320 mm	40 m	0.91 kg
14023024	38 mm	58 mm	1 MPa	380 mm	40 m	1.26 kg
14023032	51 mm	65 mm	1 MPa	500 mm	40 m	1.2 kg
14023040	63.5 mm	80 mm	1 MPa	650 mm	40 m	2.47 kg
14023048	76 mm	95 mm	1 MPa	800 mm	40 m	3.06 kg
14023064	102 mm	124 mm	1 MPa	1000 mm	40 m	5.12 kg