

1403-00

STAMLEDNINGSSLANG 10 BAR FLATRULLBAR, PUMPFLUSH SW



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	SBR	Media	Vatten
Innertubsmat.	Syntetgummi SBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Slangen används som en nedrör för bevattning, trädgårdsarbete och idrottsanläggningar. Kan läggas platt för enkel förvaring och transport.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14030016	25 mm	31 mm	1 MPa	40 m	0.36 kg
14030020	32 mm	38 mm	1 MPa	40 m	0.44 kg
14030024	38 mm	45 mm	1 MPa	40 m	0.55 kg
14030032	50 mm	57 mm	1 MPa	40 m	0.69 kg
14030040	63.5 mm	70.5 mm	1 MPa	40 m	1 kg
14030048	75 mm	82 mm	1 MPa	20 m	1.18 kg
14030064	100 mm	108 mm	1 MPa	20 m	1.57 kg
14030096	152 mm	160 mm	1 MPa	20 m	2.65 kg
14030203	203 mm	215 mm	1 MPa	20 m	5.33 kg