


# 1404-00

## SPIRALSUGSLANG 10 BAR, PUMPFLUSH HW



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	SBR/EPDM	Media	Vatten
Innertubsmat.	Syntetgummi SBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Ståltråd, Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Vävmonstrad	Färg	Svart

### BESKRIVNING

Sugslang för pumpar, avlopp, brunnsrengöring och tanktippning. Kan användas både på trycksidan och sug sidan av pumpen.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Vakumtryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14040012	19 mm	29 mm	1 MPa	90	70 mm	40 m	0.55 kg
14040016	25 mm	35 mm	1 MPa	90	95 mm	40 m	0.77 kg
14040020	32 mm	42 mm	1 MPa	90	125 mm	40 m	1.01 kg
140400203	203 mm	228 mm	1 MPa	90	1120 mm	20 m	17 kg
14040024	38 mm	48 mm	1 MPa	90	150 mm	40 m	1.16 kg
14040032	51 mm	62 mm	1 MPa	90	215 mm	40 m	1.5 kg
1404003290	51 mm	62 mm	1 MPa	90	215 mm	61 m	1.5 kg
14040048	76 mm	88 mm	1 MPa	90	350 mm	40 m	2.85 kg
14040064	102 mm	115 mm	1 MPa	90	490 mm	40 m	3.98 kg
14040080	127 mm	144 mm	1 MPa	90	650 mm	20 m	7 kg
14040096	152 mm	170 mm	1 MPa	90	780 mm	20 m	7.79 kg