



1404-3x

SHARKHOSE



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Spesial, Vann
innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	PVC spiral	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær	Arbeidstemp. Max	55 °C
Utv. utseende	Korrugert	Farge	Gjennomsiktig

BESKRIVELSE

Brukes som fisketransportslange. Kappes ikke! Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013. NB! Retningsstyrt

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14043096	152 mm	175.4 mm	0.2 MPa	95	550 mm	10 m	5.6 kg
14043203	203 mm	233 mm	0.2 MPa	95	600 mm	10 m	9.2 kg
14043254	254 mm	290 mm	0.15 MPa	95	1000 mm	10 m	14.5 kg
14043305	305 mm	347 mm	0.15 MPa	95	1500 mm	10 m	19 kg
14043354	354 mm	396 mm	0.13 MPa	90	2200 mm	10 m	22 kg
14043406	407 mm	450 mm	0.1 MPa	90	3000 mm	10 m	28 kg