



1404-4X



LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Väliskihi materjal	PVC	Tehniline - Meedium	Eriline, Vesi
Voolik - Sisekihi materjal	PVC	Tehniline - Töötemperatuur - Min	-25 °C
Voolik - Tugevduse materjal	PVC spiraal	Tehniline - Töötemperatuur - Max	55 °C
Voolik - Väliskihi vastupidavus	Ilm	Tehniline - Värvus	Läbipaistev hallide spiraalidega

LABEL.DESRIPTION

Vastupidav ja paindlik voolik, millel on sile sisetoru, sobib kalade pumpamiseks. Läbipaistev halli PVC spiraaliga. Voolikut tarnitakse ainult fikseeritud pikkustes.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Vaakumi %	Voolik - Painderaadius	Voolik - Meetrit rullis	Artikkel - Kaal - Sisemine
14044203	203 mm	0.2 MPa	95	600 mm	10 m	9.2 kg
14044254	254 mm	0.15 MPa	95	1000 mm	10 m	14.5 kg
14044305	305 mm	0.15 MPa	95	1500 mm	10 m	19 kg
14044354	355 mm	0.13 MPa	90	2200 mm	10 m	22 kg