



1404-4X

## FISKEVAKUUM PVC HEAVY DUTY



### SPESIFIKASJONER

|                                |            |                         |                                |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Material</b>                | PVC        | <b>Medie</b>            | Spesial, Vann                  |
| <b>innv. materiale</b>         | PVC        | <b>Arbeidstemp. Min</b> | -25 °C                         |
| <b>Armeringsmateriale</b>      | PVC spiral | <b>Arbeidstemp. Max</b> | 55 °C                          |
| <b>Utv. motstandsdyktighet</b> | Vær        | <b>Farge</b>            | Gjennomsiktig med grå spiraler |

### BESKRIVELSE

Heavy Duty transparent PVC slange spesialutviklet til transport av fisk i slakterier, brønnbåter, mærer, tanker o.l. Fleksibelslange som tåler veldig høyt vacuum. Glatt innvendig, meget slitesterk. Tåler de fleste normalt brukte kjemikalier.

| SKU      | Innv. diameter | Arbeidstrykk | Vakuumtrykk (Max%) | Bøyeradius | m. pr. rull | Vekt - Intern |
|----------|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------|---------------|
| 14044203 | 203 mm         | 0.2 MPa      | 95                 | 600 mm     | 10 m        | 9.2 kg        |
| 14044254 | 254 mm         | 0.15 MPa     | 95                 | 1000 mm    | 10 m        | 14.5 kg       |
| 14044305 | 305 mm         | 0.15 MPa     | 95                 | 1500 mm    | 10 m        | 19 kg         |
| 14044354 | 355 mm         | 0.13 MPa     | 90                 | 2200 mm    | 10 m        | 22 kg         |