



1405-0x

FLATSLANGE PVC



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Vann
innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Syntetisk tekstil	Arbeidstemp. Min	-10 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Blå
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Lensepumpeslangen er en trykk og avløpsslange for pumper. Brukes også som beskyttelsesslange på kabler. Andre trykklasser på forespørsel. Nevnte arbeidstrykk gjelder ved +20 C.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14050012	20 mm		23 mm	0.7 MPa	100 m	0.14 kg
14050016	26 mm		29 mm	0.7 MPa	100 m	0.18 kg
14050020	33 mm		35.9 mm	0.7 MPa	100 m	0.21 kg
14050024	41 mm		42.6 mm	0.5 MPa	100 m	0.21 kg
14050032	53 mm		54.7 mm	0.5 MPa	100 m	0.27 kg
1405003291	53 mm		55.6 mm	0.5 MPa	50 m	0.27 kg
14050040	66 mm		68 mm	0.4 MPa	100 m	0.38 kg
14050048	78 mm		80.4 mm	0.4 MPa	100 m	0.53 kg
1405004891	78 mm		81.4 mm	0.4 MPa	50 m	0.53 kg
14050056	90 mm	90 mm	92.5 mm	0.4 MPa	100 m	0.7 kg
14050064	104 mm		106.5 mm	0.4 MPa	100 m	0.7 kg
1405006491	104 mm		107.5 mm	0.4 MPa	50 m	0.7 kg
14050080	128 mm		132 mm	0.3 MPa	100 m	0.94 kg

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14050096	155 mm		159 mm	0.3 MPa	100 m	1.22 kg
14050204	207 mm		212 mm	0.3 MPa	100 m	1.84 kg
14050250	257 mm		262.2 mm	0.25 MPa	100 m	2.65 kg