



1405-0x

AVTAPPNINGSSLANG PVC FLATRULLBAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Vatten
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Syntetisk textil	Arb.temp (Min)	-10 °C
Yttertubsbest.	Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Blå
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Ett slitstarkt och hållbart dräneringsslang för pumpapplikationer. Kan också användas som slangskydd. Kan läggas platt för transport och förvaring. Andra dimensioner och tryckklasser finns tillgängliga på begäran. De arbetstryck som nämns nedan gäller vid +20.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14050012	20 mm		23 mm	0.7 MPa	100 m	0.14 kg
14050016	26 mm		29 mm	0.7 MPa	100 m	0.18 kg
14050020	33 mm		35.9 mm	0.7 MPa	100 m	0.21 kg
14050024	41 mm		42.6 mm	0.5 MPa	100 m	0.21 kg
14050032	53 mm		54.7 mm	0.5 MPa	100 m	0.27 kg
1405003291	53 mm		55.6 mm	0.5 MPa	50 m	0.27 kg
14050040	66 mm		68 mm	0.4 MPa	100 m	0.38 kg
14050048	78 mm		80.4 mm	0.4 MPa	100 m	0.53 kg
1405004891	78 mm		81.4 mm	0.4 MPa	50 m	0.53 kg
14050056	90 mm	90 mm	92.5 mm	0.4 MPa	100 m	0.7 kg
14050064	104 mm		106.5 mm	0.4 MPa	100 m	0.7 kg
1405006491	104 mm		107.5 mm	0.4 MPa	50 m	0.7 kg
14050080	128 mm		132 mm	0.3 MPa	100 m	0.94 kg

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14050096	155 mm		159 mm	0.3 MPa	100 m	1.22 kg
14050204	207 mm		212 mm	0.3 MPa	100 m	1.84 kg
14050250	257 mm		262.2 mm	0.25 MPa	100 m	2.65 kg