



1405-15

FLATSLANGE BLÅ PVC MEDIUM

Media



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Vann
Innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Polyesterfiber	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. design	Glatt	Farge	Blå
Design	Flatspole		

BESKRIVELSE

Lett ley flat avløps-/pumpe-slange. Tar liten plass ved oppbevaring. Det angitte arbeidstrykket gjelder ved +20°C.

Artikkelnummer-sku	Innv. diam.	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14051204	204 mm	210 mm	0.3 MPa	100 m	2.3 kg
14051516	26 mm	29.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.16 kg
14051520	33 mm	36.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.13 kg
14051524	40 mm	43.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.18 kg
1405152425	40 mm	43.6 mm	0.4 MPa	25 m	0.18 kg
14051532	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.24 kg
1405153225	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	25 m	0.24 kg
1405153250	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	50 m	0.24 kg
14051540	65 mm	68.8 mm	0.4 MPa	100 m	0.32 kg
14051548	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	100 m	0.4 kg
1405154825	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	25 m	0.38 kg
1405154850	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	50 m	0.38 kg
14051564	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	100 m	0.48 kg
1405156425	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	25 m	0.48 kg
1405156450	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	50 m	0.48 kg
14051580	127 mm	131 mm	0.3 MPa	100 m	0.67 kg
14051596	153 mm	158 mm	0.3 MPa	100 m	0.89 kg
1405159625	153 mm	158 mm	0.3 MPa	25 m	0.89 kg