



1405-15

AVTAPPNINGSSLANG PVC



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Vatten
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Polyesterfiber	Arb.temp (Min)	-25 °C
Yttertubsbest.	Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Blå
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Lätt flatrullningsbar avtappnings/pumpslang. Tar lite plats vid förvaring. Nämda arbetstryck gäller vid +20°C

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14051204	204 mm	210 mm	0.3 MPa	100 m	2.3 kg
14051516	26 mm	29.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.16 kg
14051520	33 mm	36.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.13 kg
14051524	40 mm	43.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.18 kg
1405152425	40 mm	43.6 mm	0.4 MPa	25 m	0.18 kg
14051532	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	100 m	0.24 kg
1405153225	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	25 m	0.24 kg
1405153250	52 mm	55.6 mm	0.4 MPa	50 m	0.24 kg
14051540	65 mm	68.8 mm	0.4 MPa	100 m	0.32 kg
14051548	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	100 m	0.4 kg
1405154825	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	25 m	0.38 kg
1405154850	77 mm	80.8 mm	0.3 MPa	50 m	0.38 kg
14051564	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	100 m	0.48 kg

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
1405156425	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	25 m	0.48 kg
1405156450	104 mm	107.8 mm	0.3 MPa	50 m	0.48 kg
14051580	127 mm	131 mm	0.3 MPa	100 m	0.67 kg
14051596	153 mm	158 mm	0.3 MPa	100 m	0.89 kg
1405159625	153 mm	158 mm	0.3 MPa	25 m	0.89 kg