



1409-00



SPECIFIKATIONER

Material	EPDM	Media	Vatten
Innertubsmaterial	EPDM	Arbets temperatur - Min	-20 °C
Armeringsmaterial	Syntetisk textil	Arbets temperatur - Max	95 °C
Yttertubsbeständighet	Väder	Färger	Svart

BESKRIVNING

Slang för radiatorer för vatten och frostskyddsmedel.

SKU	Innerdiameter	Ytterdiameter	Arbets tryck	Böjningsradie	Meter per rulle	Artikel - Vikt - Internt
14090012	20 mm		0.3 MPa	270 mm	1 m	0.33 kg
14090014	22 mm		0.3 MPa	290 mm	1 m	0.36 kg
14090016	25 mm	32 mm	0.3 MPa	300 mm	1 m	0.43 kg
14090018	28 mm	36 mm	0.3 MPa	340 mm	1 m	0.47 kg
14090020	32 mm	40 mm	0.3 MPa	380 mm	1 m	0.64 kg
14090022	35 mm	43 mm	0.3 MPa	420 mm	1 m	0.69 kg
14090024	38 mm	47 mm	0.3 MPa	460 mm	1 m	0.84 kg
14090026	40 mm	49 mm	0.3 MPa	480 mm	1 m	0 kg
14090028	42 mm	51 mm	0.3 MPa	504 mm	1 m	0.84 kg
14090030	45 mm	54 mm	0.3 MPa	540 mm	1 m	1.04 kg
14090031	48 mm	57 mm	0.3 MPa	580 mm	1 m	1.12 kg
14090032	50 mm	60 mm	0.3 MPa	600 mm	1 m	1.15 kg
14090037	57 mm	67 mm	0.3 MPa	684 mm	1 m	0 kg
14090038	55 mm	65 mm	0.3 MPa	660 mm	1 m	1.29 kg

SKU	Innerdiameter	Ytterdiameter	Arbetstryck	Böjningsradie	Meter per rulle	Artikel - Vikt - Internt
14090039	60 mm	70 mm	0.3 MPa	720 mm	1 m	1.34 kg
14090040	65 mm	76 mm	0.3 MPa	720 mm	1 m	1.44 kg
14090044	70 mm	81 mm	0.3 MPa	770 mm	1 m	1.54 kg
14090048	75 mm	86 mm	0.3 MPa	830 mm	1 m	1.67 kg
14090051	80 mm	92 mm	0.3 MPa	880 mm	1 m	1.83 kg
14090053	85 mm	97 mm	0.3 MPa	1020 mm	1 m	0 kg
14090056	90 mm	102 mm	0.3 MPa	990 mm	1 m	2.04 kg
14090064	100 mm	113 mm	0.3 MPa	1120 mm	1 m	2.28 kg
14090072	114 mm	128 mm	0.3 MPa	1368 mm	1 m	0 kg
14090080	127 mm	143 mm	0.3 MPa	1524 mm	1 m	0 kg