



1409-40

KYLARSLANG 4 BAR, RADIATOR LL



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	EPDM	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Syntetisk textil	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Väder	Arb.temp (Max)	120 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

Lämplig för kylsystem, hetvatten, glykol etc. även lämplig för vissa kemikalier.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14094011	18 mm	24 mm	0.4 MPa	40 m	0.29 kg
14094012	20 mm	26 mm	0.4 MPa	40 m	0.31 kg
14094014	22 mm	28 mm	0.4 MPa	40 m	0.36 kg
14094016	25.4 mm	32 mm	0.4 MPa	40 m	0.44 kg
14094018	28 mm	34.5 mm	0.4 MPa	40 m	0.47 kg
14094020	32 mm	40 mm	0.4 MPa	40 m	0.64 kg
14094022	35 mm	43 mm	0.4 MPa	40 m	0.69 kg
14094024	38 mm	47 mm	0.4 MPa	40 m	0.83 kg
14094026	42 mm	50 mm	0.4 MPa	40 m	0.81 kg
14094030	44.5 mm	54 mm	0.4 MPa	40 m	1.04 kg
14094031	48 mm	57 mm	0.4 MPa	40 m	1.12 kg
14094032	50.8 mm	60 mm	0.4 MPa	40 m	1.15 kg
14094038	55 mm	65 mm	0.4 MPa	40 m	1.29 kg
14094039	60 mm	70 mm	0.4 MPa	40 m	1.34 kg

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14094040	63.5 mm	75 mm	0.4 MPa	40 m	1.41 kg
14094044	70 mm	80 mm	0.4 MPa	40 m	1.54 kg
14094048	76.2 mm	86 mm	0.4 MPa	40 m	1.67 kg
14094051	80 mm	90 mm	0.4 MPa	40 m	1.83 kg
14094056	90 mm	100 mm	0.4 MPa	40 m	2.04 kg
14094064	101.6 mm	111.5 mm	0.4 MPa	40 m	2.28 kg