

1409-70



SPECIFIKATIONER

Ydre rørmateriale	Gummi
Indre rørmateriale	Gummi
Armeringsmateriale	Tekstil
Ydre rørbestandighed (medie)	Vejr

Medie	Vand
Arbejdstemperatur Min	-40 °C
Arbejdstemperatur Max	100 °C
Farver	Sort

BESKRIVELSE

Radiatorslangen er modstandsdygtig over for varme, ozon og vejrforhold. Slangen er beregnet til brug steder, hvor der kræves en god bøjningradius. Slangen har en tyk indsats, der forhindrer lækage. Slangen er fremstillet i overensstemmelse med SAE 20R4, klasse D2 og DIN 73411, klasse A.

SKU	Indvendig diameter	Bøjningsradius	Meter pr. rulle	Vægt - Internt
14097006	10 mm		0.15 m	0.01 kg
14097008	12 mm		0.15 m	1 kg
14097010	15 mm		0.15 m	1 kg
14097011	18 mm		0.2 m	1 kg
14097014	22 mm		0.2 m	1 kg
14097016	25 mm		0.2 m	0.73 kg
14097018	28 mm		0.2 m	1 kg
14097019	30 mm		0.2 m	1 kg
14097020	32 mm		0.2 m	0.89 kg
14097022	35 mm		0.3 m	1 kg
14097024	38 mm		0.3 m	1 kg
14097026	40 mm		0.3 m	1 kg
14097030	45 mm		0.3 m	1 kg
14097032	50 mm		0.3 m	1 kg

SKU	Indvendig diameter	Bøjningsradius	Meter pr. rulle	Vægt - Internt
14097038	55 mm		0.3 m	1 kg
14097039	60 mm		0.3 m	1 kg
14097040	65 mm		0.3 m	1 kg
14097044	70 mm		0.3 m	1 kg
14097048	75 mm		0.3 m	1 kg