

1409-70



SPÉCIFICATIONS

hose_tuberesistance_cover climat
technical_media Water
technical_workingtemperature_min -40 °C

technical_workingtemperature_max 100 °C
technical_color Black

DESCRIPTION

Le tuyau de radiateur est résistant à la chaleur, à l'ozone et aux intempéries. Ce tuyau est destiné à être utilisé dans des endroits nécessitant un bon rayon de courbure. Il possède une épaisse couche intérieure qui empêche les fuites. Le tuyau est fabriqué conformément à la norme SAE 20R4, classe D2, et à la norme DIN 73411, classe A.

SKU	hose_diameter_inner	hose_bendradius	hose_lengthpercoil	article_weight_internal
14097006	10 mm		0.15 m	0.01 kg
14097008	12 mm		0.15 m	1 kg
14097010	15 mm		0.15 m	1 kg
14097011	18 mm		0.2 m	1 kg
14097014	22 mm		0.2 m	1 kg
14097016	25 mm		0.2 m	0.73 kg
14097018	28 mm		0.2 m	1 kg
14097019	30 mm		0.2 m	1 kg
14097020	32 mm		0.2 m	0.89 kg
14097022	35 mm		0.3 m	1 kg
14097024	38 mm		0.3 m	1 kg
14097026	40 mm		0.3 m	1 kg
14097030	45 mm		0.3 m	1 kg
14097032	50 mm		0.3 m	1 kg

SKU	hose_diameter_inner	hose_bendradius	hose_lengthpercoil	article_weight_internal
14097038	55 mm		0.3 m	1 kg
14097039	60 mm		0.3 m	1 kg
14097040	65 mm		0.3 m	1 kg
14097044	70 mm		0.3 m	1 kg
14097048	75 mm		0.3 m	1 kg