

1409-70



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_cover	Rubber
hose_material_inner	Rubber
hose_material_reinforcement	Textile

technical_workingtemperature_min	-40 °C
technical_workingtemperature_max	100 °C

LABEL.DESRIPTION

Radiatora šļūtene ir izturīga pret karstumu, ozonu un laikapstākļiem. Šļūtene ir paredzēta lietošanai vietās, kur nepieciešams labs liekšanas rādiuss. Šļūtenē ir bieža ielikne, kas novērš noplūdi. Šļūtene ir ražota atbilstoši SAE 20R4, D2 klasei un DIN 73411, A klasei.

SKU	hose_diameter_inner	hose_bendradius	hose_lengthpercoil	article_weight_internal
14097006	10 mm		0.15 m	0.01 kg
14097008	12 mm		0.15 m	1 kg
14097010	15 mm		0.15 m	1 kg
14097011	18 mm		0.2 m	1 kg
14097014	22 mm		0.2 m	1 kg
14097016	25 mm		0.2 m	0.73 kg
14097018	28 mm		0.2 m	1 kg
14097019	30 mm		0.2 m	1 kg
14097020	32 mm		0.2 m	0.89 kg
14097022	35 mm		0.3 m	1 kg
14097024	38 mm		0.3 m	1 kg
14097026	40 mm		0.3 m	1 kg
14097030	45 mm		0.3 m	1 kg
14097032	50 mm		0.3 m	1 kg

SKU	hose_diameter_inner	hose_bendradius	hose_lengthpercoil	article_weight_internal
14097038	55 mm		0.3 m	1 kg
14097039	60 mm		0.3 m	1 kg
14097040	65 mm		0.3 m	1 kg
14097044	70 mm		0.3 m	1 kg
14097048	75 mm		0.3 m	1 kg