

1409-70



SPECIFIKATIONER

Material	Gummi	Media	Vatten
Innertubsmaterial	Gummi	Arbets temperatur - Min	-40 °C
Armeringsmaterial	Textil	Arbets temperatur - Max	100 °C
Yttertubsbeständighet	Väder	Färger	Svart

BESKRIVNING

Radiatorslangen är värme-, ozon- och väderbeständig. Slangen är avsedd för användning på platser där en god böjningsradie krävs. Slangen har ett tjockt inlägg som förhindrar läckage. Slangen är tillverkad enligt SAE 20R4, klass D2 och DIN 73411, klass A.

SKU	Innerdiameter	Böjningsradie	Meter per rulle	Artikel - Vikt - Internt
14097006	10 mm		0.15 m	0.01 kg
14097008	12 mm		0.15 m	1 kg
14097010	15 mm		0.15 m	1 kg
14097011	18 mm		0.2 m	1 kg
14097014	22 mm		0.2 m	1 kg
14097016	25 mm		0.2 m	0.73 kg
14097018	28 mm		0.2 m	1 kg
14097019	30 mm		0.2 m	1 kg
14097020	32 mm		0.2 m	0.89 kg
14097022	35 mm		0.3 m	1 kg
14097024	38 mm		0.3 m	1 kg
14097026	40 mm		0.3 m	1 kg
14097030	45 mm		0.3 m	1 kg
14097032	50 mm		0.3 m	1 kg

SKU	Innerdiameter	Böjningsradie	Meter per rulle	Artikel - Vikt - Internt
14097038	55 mm		0.3 m	1 kg
14097039	60 mm		0.3 m	1 kg
14097040	65 mm		0.3 m	1 kg
14097044	70 mm		0.3 m	1 kg
14097048	75 mm		0.3 m	1 kg