1409-85

MULTIHEAT S/D 10BAR



Media

SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	EPDM	**Medium**	Vand
Inderrørsmat.	EPDM	**Sikr.faktor**	1:3
Armeringsmat.	Ståltråd, Tekstil	**Arb.temp (Min)**	-40 °C
Yderrørsbestand.	Varme, vejr	**Arb.temp (Max)**	125 °C
Yderrørsudseende	Viklet mønster	**Farve**	Sort

BESKRIVELSE

Slangen har fremragende bøjningsradius. Bruges også som varmtvandsslange i industrien. Modstandsdygtig over for fortyndede kemikalier.

Varenummer	Inderdim.	Yderdim.	Arb.tryk	Vakuumtryk (Max%)	Bøjeradius	M/rulle	Vægt - Internt
14098508	13 mm	21 mm	1 MPa	92	50 mm	40 m	0.45 kg
14098510	16 mm	24 mm	1 MPa	92	60 mm	40 m	0.51 kg
14098512	19 mm	28 mm	1 MPa	92	70 mm	40 m	0.53 kg
14098514	22 mm	33 mm	1 MPa	92	85 mm	40 m	0.63 kg
14098516	25 mm	34 mm	1 MPa	92	95 mm	40 m	0.69 kg
14098518	28 mm	38 mm	1 MPa	92	110 mm	40 m	0.8 kg
14098520	32 mm	42 mm	1 MPa	92	125 mm	40 m	0.86 kg
14098522	35 mm	46 mm	1 MPa	92	135 mm	40 m	1.1 kg
14098524	38 mm	48 mm	1 MPa	92	150 mm	40 m	1.19 kg
14098530	45 mm	57 mm	1 MPa	92	160 mm	40 m	1.62 kg
14098532	51 mm	62 mm	1 MPa	92	215 mm	40 m	1.63 kg
14098540	63 mm	76 mm	1 MPa	92	280 mm	40 m	1.79 kg
14098548	76 mm	89 mm	1 MPa	92	350 mm	40 m	2.79 kg
14098564	102 mm	116 mm	1 MPa	92	490 mm	40 m	3.91 kg
14098580	127 mm	142 mm	1 MPa	92	620 mm	40 m	5.27 kg
14098596	152 mm	174 mm	1 MPa	92	950 mm	40 m	9.28 kg