




1409-85

MULTIHEAT S/D 10 BAR EPDM



SPESIFIKASJONER

Material	EPDM	Medie	Vann
innv. materiale	EPDM	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Ståltråd, Tekstil	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Utv. motstandsdyktighet	Varme, vær	Arbeidstemp. Max	125 °C
Utv. utseende	Vevviklet	Farge	Svart

BESKRIVELSE

EPDM slange for allround bruk for vann, kjøling, kjemikalier, Adblue, havbruk. Suge- og trykkslange for varmtvann, kjølevæsker spesielt til motorkjøling og generelt på varmesystemer. Enestående fleksibilitet og velegnet der det er trangt. Tåler en rekke utspedde kjemikalier, inkludert Adblue.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14098508	13 mm	21 mm	1 MPa	92	50 mm	40 m	0.32 kg
14098510	16 mm	24 mm	1 MPa	92	60 mm	40 m	0.41 kg
14098512	19 mm	28 mm	1 MPa	92	70 mm	40 m	0.51 kg
14098514	22 mm	33 mm	1 MPa	92	85 mm	40 m	0.6 kg
14098516	25 mm	34 mm	1 MPa	92	95 mm	40 m	0.61 kg
14098518	28 mm	38 mm	1 MPa	92	110 mm	40 m	0.79 kg
14098520	32 mm	42 mm	1 MPa	92	125 mm	40 m	0.96 kg
14098522	35 mm	46 mm	1 MPa	92	135 mm	40 m	1.06 kg
14098524	38 mm	48 mm	1 MPa	92	150 mm	40 m	1.13 kg
14098530	45 mm	57 mm	1 MPa	92	160 mm	40 m	1.49 kg
14098532	51 mm	62 mm	1 MPa	92	215 mm	40 m	1.69 kg
14098540	63 mm	76 mm	1 MPa	92	280 mm	40 m	2.02 kg
14098548	76 mm	89 mm	1 MPa	92	350 mm	40 m	2.76 kg

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14098564	102 mm	116 mm	1 MPa	92	490 mm	40 m	4.16 kg
14098580	127 mm	142 mm	1 MPa	92	620 mm	40 m	5.27 kg
14098596	152 mm	174 mm	1 MPa	92	950 mm	40 m	9.28 kg