



1415-2x

KANALSPYLESLANGE 250 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	NR/CR	Medie	Vann
innv. materiale	Syntetisk gummi SBR	Sikkerhetsfaktor	1:2.5
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-35 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart

BESKRIVELSE

Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han x hunkoblinger.

SKU	Innv. diamet er	Utv. diam.	Arbeids trykk	Boyera dius	Leng de	Vekt - Intern	Tilkobl. 1 - Hovedtyp e	Tilkob l. 1 - Gjeng estørr else	Tilkobl . 1 - Størrel se	Tilkobl . 1 - Han/H un	Tilkobl. 2 - Hovedtyp e	Tilkob l. 2 - Gjeng estørr else	Tilkobl . 2 - Størrel se	Tilkobl . 2 - Han/H un
14152016	25 mm	39.3 mm	25 MPa	100 mm	200 m	173 kg	Gjenge	G	1"	Hun	Gjenge	G	1"	Han
14152408	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	80 m	36.8 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
14152508	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	120 m	55.2 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
14152516	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	120 m	103.92 kg	Gjenge	G	1"	Hun	Gjenge	G	1"	Han
14153016	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	150 m	129.9 kg	Gjenge	G	1"	Hun	Gjenge	G	1"	Han