



1415-xx90

KANALSPOLSLANG 250 BAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NR/BR	Media	Vatten
Innertubsmat.	Syntetgummi SBR	Säk.faktor	1:2.5
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-35 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

En slang för högtrycksspolning av avlopp och avloppssystem. Dess slitstarka hölje och textilförstärkning gör den flexibel och mycket lätt att hantera. Förmonterad med utvändig gänga (BSP). Levereras med trycktestcertifikat.

SKU	Innerdi m.	Ytterdi m.	Arb.tryck	Böjradi e	Längd	Artikel - Vikt - Internt	Ansl. 1	Gängstlk	Stl	Ha / Ho	Ansl. 2	Ansl. 2 – Gängstlk	Ansl. 2	Ansl. 2 – Ha/Ho
1415060890	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	60 m	27.6 kg	Gänga	G	1/2"	Hane	Gänga	G	1/2"	Hane
1415080890	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	80 m	36.8 kg	Gänga	G	1/2"	Hane	Gänga	G	1/2"	Hane
1415120890	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	120 m	55.25 kg	Gänga	G	1/2"	Hane	Gänga	G	1/2"	Hane
1415121690	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	120 m	103.92 kg	Gänga	G	1"	Hane	Gänga	G	1"	Hane
1415151690	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	150 m	129.9 kg	Gänga	G	1"	Hane	Gänga	G	1"	Hane
1415161690	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	160 m	138.5 kg	Gänga	G	1"	Hane	Gänga	G	1"	Hane