



1415-xx



SPESIFIKASJONER

Material	NR/BR	Medie	Vann
innv. materiale	Syntetisk gummi SBR	Sikkerhetsfaktor	1:2.5
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-35 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart

BESKRIVELSE

En slange for høytrykksspyling av kloakk- og avløpssystemer. Tekstilforsterkning og et slitasjebestandige dekke gjør den robust samtidig som den er fleksibel og veldig enkel å håndtere. Forhåndsmontert med innvendig alternativt utvendig gjenger (BSP). Leveres med trykktestsertifikat.

SKU	Innv. diamet er	Utv. diam. .	Arbeids trykk	Bøyer a di us	Leng de	Vekt - Intern	Tilkobl. 1 - Hovedty pe	Tilkob l. 1 - Gjeng estør relse	Tilkobl. 1 - Størrels e	Tilkob l. 1 - Han/H un	Tilkobl. 2 - Hovedty pe	Tilkob l. 2 - Gjeng estør relse	Tilkobl. 2 - Størrels e	Tilkob l. 2 - Han/H un
14150608	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	60 m	27.6 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
14150808	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	80 m	36.8 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
14150812	19 mm	31.6 mm	25 MPa	90 mm	80 m	48.8 kg	Gjenge	G	3/4"	Hun	Gjenge	G	3/4"	Han
14151208	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	120 m	87 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
14151212	19 mm	31.6 mm	25 MPa	90 mm	120 m	73.2 kg	Gjenge	G	3/4"	Hun	Gjenge	G	3/4"	Han
14151216	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	120 m	103.92 kg	Gjenge	G	1"	Hun	Gjenge	G	1"	Han
14151220	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	120 m	153.84 kg	Gjenge	G	1 1/4"	Hun	Gjenge	G	1 1/4"	Han
14151516	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	150 m	129.9 kg	Gjenge	G	1"	Hun	Gjenge	G	1"	Han
14151520	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	150 m	192.3 kg	Gjenge	G	1 1/4"	Hun	Gjenge	G	1 1/4"	Han
14151820	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	180 m	230 kg	Gjenge	G	1 1/4"	Hun	Gjenge	G	1 1/4"	Han