



1415-xx

KANALSPOLSLANG GUMMI 250 BAR, AQUASEWER



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NR/BR	Media	Vatten
Innertubsmat.	Syntetgummi SBR	Säk.faktor	1:2.5
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-35 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

En slang för högtrycksspolning av avlopp och avloppssystem. Dess slitstarka yttre och textila förstärkning gör den flexibel och mycket lätt att hantera. Förmonterad med en intern, alternativt extern och extern gänga (BSP). Levereras med trycktestcertifikat.

SKU	Innerdim. m.	Ytterdim. mm	Arb. tryck MPa	Böjradi mm	Längd m	Artikel - Vikt - Internt	Ansl. 1	Gängstlk	Stlk	Ha / Ho	Ansl. 2	Ansl. 2 – Gängstlk	Ansl. 2	Ansl. 2 – Ha/Ho
14150608	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	60 m	27.6 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14150808	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	80 m	36.8 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14150812	19 mm	31.6 mm	25 MPa	90 mm	80 m	48.8 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane
14151208	13 mm	25 mm	25 MPa	70 mm	120 m	87 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14151212	19 mm	31.6 mm	25 MPa	90 mm	120 m	73.2 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane
14151216	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	120 m	103.92 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14151220	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	120 m	153.84 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane
14151516	25 mm	39 mm	25 MPa	110 mm	150 m	129.9 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14151520	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	150 m	192.3 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane
14151820	32 mm	48 mm	25 MPa	150 mm	180 m	230 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane