

# 1417-20

## KASSETTSLANG AQUAVAC



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NR/SBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil och stålspiral	Arb.temp (Min)	-38 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart
Media	Vatten		

### BESKRIVNING

En mycket slitstark och formstabil sug- och tryckslang som är tillverkad som kassettslang till spolbilar och vakuumsugning av byggavfall typ stenkross, sand, grus, spån m.m. Kan levereras i 15 m eller 20 m längder.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14171564	102 mm	119 mm	0.5 MPa	400 mm	15 m	4.5 kg
14171580	127 mm	146 mm	0.5 MPa	600 mm	15 m	6.3 kg
14172064	102 mm	119 mm	0.5 MPa	400 mm	20 m	4.5 kg
14172080	127 mm	146 mm	0.5 MPa	500 mm	20 m	6.3 kg
14172096	152 mm	171 mm	0.5 MPa	720 mm	20 m	7.8 kg