



1418-7090

THERMOPLASTIC
210 BAR BSP HAN



SPESIFIKASJONER

Material	PU	Medie	Vann
innv. materiale	Plast	Sikkerhetsfaktor	1:2.5
Armeringsmateriale	Nylon	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Grønn

BESKRIVELSE

Aquasewer spyleslange for høytrykksspyling av avløpssystemer. Slangen har en svært lav vekt sammenlignet med tilsvarende gummislanger, noe som gir redusert slitasje og økt spylinghastighet. Slangen leveres montert med koblinger etter dine behov, sammen med et trykktestsertifikat.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeids trykk	Bøyeradius	Lengde	Vekt - Intern	Tilkobl. 1 - Hovedtype	Tilkobl. 1 - Gjengestørrelse	Tilkobl. 1 - Størrelse	Tilkobl. 1 - Han/Hun	Tilkobl. 2 - Hovedtype	Tilkobl. 2 - Gjengestørrelse	Tilkobl. 2 - Størrelse	Tilkobl. 2 - Han/Hun
141870081290	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	80 m	42 kg	Gjenge	G	3/4"	Han	Gjenge	G	3/4"	Han
141870101290	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	100 m	50 kg	Gjenge	G	3/4"	Han	Gjenge	G	3/4"	Han
141870121290	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	120 m	59 kg	Gjenge	G	3/4"	Han	Gjenge	G	3/4"	Han