



1418-70

KANALSPYLESLANGE TP 21 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	PU	Medie	Vann
innv. materiale	Plast	Sikkerhetsfaktor	1:2.5
Armeringsmateriale	Nylon	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Grønn

BESKRIVELSE

Kanalspyleslange TP 21 Bar montert G Han / G Hun

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeids trykk	Bøyeradius	Lengde	Vekt - Intern	Tilkobl. 1 - Hovedtype	Tilkobl. 1 - Gjengestørrelse	Tilkobl. 1 - Størrelse	Tilkobl. 1 - Han/Hun	Tilkobl. 2 - Hovedtype	Tilkobl. 2 - Gjengestørrelse	Tilkobl. 2 - Størrelse	Tilkobl. 2 - Han/Hun
1418700812	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	80 m	42 kg	Gjenge	G	3/4"	Hun	Gjenge	G	3/4"	Han
1418701008	13 mm	22 mm	21 MPa	75 mm	100 m	29.58 kg	Gjenge	G	1/2"	Hun	Gjenge	G	1/2"	Han
1418701012	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	100 m	50 kg	Gjenge	G	3/4"	Hun	Gjenge	G	3/4"	Han
1418701212	20 mm	29.2 mm	21 MPa	115 mm	120 m	59 kg	Gjenge	G	3/4"	Hun	Gjenge	G	3/4"	Han