



# 1419-xx

## KANALSPOLSLANG TERMOPLAST 250 BAR, AQUASEWER



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PU	Media	Vatten
Innertubsmat.	PE	Säk.faktor	1:2.5
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Röd

### BESKRIVNING

En slang som är lämplig för högtrycksspjällsystem. Slangen har låg vikt jämfört med gummislangar, vilket leder till mindre nötning och ökad flödes hastighet. Slangen tål 3–4 gånger mer extern nötning jämfört med en traditionell gummislang. Den levereras förmonterad med kopplingar enligt behov. Levereras med trycktestcertifikat.

SKU	Innerdim m.	Ytterdim .	Arb.try ck	Böjradi e	Läng d	Artikel - Vikt - Internt	Ansl. 1	Gän gstlk	Stlk	Ha / Ho	Ansl. 2	Ansl. 2 – Gängstlk	Ansl. 2	Ansl. 2 – Ha/Ho
14190608	13 mm	22.8 mm	25 MPa	75 mm	60 m	16 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14190612	19.6 mm	30.3 mm	25 MPa	120 mm	60 m	27 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane
14190616	25.9 mm	37.9 mm	25 MPa	155 mm	60 m	35 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14190808	13 mm	22.8 mm	25 MPa	75 mm	80 m	21 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14190812	19.6 mm	30.3 mm	25 MPa	120 mm	80 m	35 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane
14190816	25.9 mm	37.9 mm	25 MPa	155 mm	80 m	35 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14191008	13 mm	22.8 mm	25 MPa	75 mm	100 m	26 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14191208	13 mm	22.8 mm	25 MPa	75 mm	120 m	31 kg	Gänga	G	1/2"	Hona	Gänga	G	1/2"	Hane
14191212	19.6 mm	30.3 mm	25 MPa	120 mm	120 m	53 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane
14191216	25.9 mm	37.9 mm	25 MPa	155 mm	120 m	70.5 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14191220	32.4 mm	45.3 mm	25 MPa	240 mm	120 m	98 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane
14191512	19.6 mm	30.3 mm	25 MPa	120 mm	150 m	66 kg	Gänga	G	3/4"	Hona	Gänga	G	3/4"	Hane

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Böjradi	Längd	Artikel - Vikt - Internt	Ansl. 1	Gängstik	Stik	Ha / Ho	Ansl. 2	Ansl. 2 – Gängstik	Ansl. 2	Ansl. 2 – Ha/Ho
14191516	25.9 mm	37.9 mm	25 MPa	155 mm	150 m	88 kg	Gänga	G	1"	Hona	Gänga	G	1"	Hane
14191520	32.4 mm	45.3 mm	25 MPa	240 mm	150 m	122 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane
14192020	32.4 mm	45.3 mm	25 MPa		200 m	163 kg	Gänga	G	1 1/4"	Hona	Gänga	G	1 1/4"	Hane