




1420-00

PRESSLUFTSLANGE HYDRO AIR



SPESIFIKASJONER

Material	SBR	Medie	Luft, Lufttrykk
innv. materiale	SBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	70 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart

BESKRIVELSE

Pressluftslange for de fleste applikasjoner som verktøy, trykkluftaggregater o.l. Slangen er moderat oljebestandig.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Boyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14200004	6 mm	12 mm	1.5 MPa	50 mm	40 m	0.13 kg
14200005	8 mm	14 mm	1.5 MPa	65 mm	40 m	0.16 kg
14200006	10 mm	17 mm	1.5 MPa	80 mm	40 m	0.23 kg
14200008	13 mm	22 mm	1.5 MPa	105 mm	40 m	0.38 kg
14200010	16 mm	25 mm	1.5 MPa	130 mm	40 m	0.44 kg
14200012	19 mm	28 mm	1.5 MPa	150 mm	40 m	0.51 kg
14200016	25 mm	36 mm	1.5 MPa	200 mm	40 m	0.8 kg
14200020	32 mm	44 mm	1.5 MPa	320 mm	40 m	1.03 kg
14200024	38 mm	52 mm	1.5 MPa	380 mm	40 m	1.36 kg
14200032	51 mm	65 mm	1.5 MPa	500 mm	40 m	1.86 kg
14200040	63 mm	78 mm	1.5 MPa	650 mm	40 m	2.24 kg
14200048	76 mm	90 mm	1.5 MPa	750 mm	40 m	2.46 kg
14200064	102 mm	115 mm	1.5 MPa	1000 mm	40 m	3.25 kg