



1420-10

FALCON GUL PRESSLUFTSLANGE 15 BAR, ANTISTATISK



SPESIFIKASJONER

Material	SBR/EPDM	Medie	Lufttrykk
innv. materiale	SBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Syntetisk tekstil	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	70 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Gul

BESKRIVELSE

Trykkluftslange for de fleste bruksområder, verktøy, kompressorer, fjellbor mm. Passer i gruve- tunell- og byggindustri. Tåler oljetåke. Antistatisk.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14201004	6 mm	12.5 mm	1.5 MPa	60 mm	40 m	0.12 kg
14201006	10 mm	17.5 mm	1.5 MPa	100 mm	40 m	0.2 kg
14201008	13 mm	22.5 mm	1.5 MPa	130 mm	40 m	0.34 kg
14201012	19 mm	28.5 mm	1.5 MPa	190 mm	40 m	0.43 kg
14201016	25 mm	36.8 mm	1.5 MPa	250 mm	40 m	0.72 kg