



1421-00

MULTIAIR LUFTRYKKS SLANGE 20 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	Syntetisk gummi SBR	Medie	Luft, Luftrykk
Innv. materiale	Syntetisk gummi SBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje	Arbeidstemp. Max	70 °C
Utv. design	Glatt	Farge	Svart

BESKRIVELSE

Luftrykkslange for applikasjoner der det er høy etterspørsel etter slitasjemotstand og høye arbeidstrykk. Egnert for ingeniørfag, gruvedrift og byggebransjen. Tåler oljedamp.

SKU	Innv. diam.	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14210004	6 mm	14 mm	2 MPa	60 mm	40 m	0.19 kg
14210005	8 mm	17 mm	2 MPa	80 mm	40 m	0.27 kg
14210006	10 mm	19 mm	2 MPa	100 mm	40 m	0.31 kg
14210008	13 mm	23 mm	2 MPa	130 mm	40 m	0.43 kg
14210010	16 mm	26 mm	2 MPa	160 mm	40 m	0.5 kg
14210012	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	40 m	0.65 kg
1421001290	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	60 m	0.65 kg
14210016	25 mm	37 mm	2 MPa	250 mm	40 m	0.9 kg
14210020	32 mm	44 mm	2 MPa	275 mm	40 m	1.01 kg
14210024	38 mm	52 mm	2 MPa	300 mm	40 m	1.4 kg
14210032	51 mm	65 mm	2 MPa	350 mm	40 m	1.67 kg
14210048	76 mm	92 mm	2 MPa	400 mm	40 m	2.66 kg