



1421-00

TRYCKLUFTSSLANG 20 BAR, MULTIAIR

Media



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Syntetgummi SBR	Media	Luft, Lufttryck
Innertubsmat.	Syntetgummi SBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-25 °C
Yttertubsbest.	Slitage	Arb.temp (Max)	70 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

Lufttrycksslang för applikationer där det finns en hög efterfrågan på slitstyrka och höga arbetstryck. Lämplig inom teknik, gruvidrift och byggindustrier. Tål oljedimma.

Artikelnummer	Innerdim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14210004	6 mm	14 mm	2 MPa	60 mm	40 m	0.19 kg
14210005	8 mm	17 mm	2 MPa	80 mm	40 m	0.27 kg
14210006	10 mm	19 mm	2 MPa	100 mm	40 m	0.31 kg
14210008	13 mm	23 mm	2 MPa	130 mm	40 m	0.43 kg
14210010	16 mm	26 mm	2 MPa	160 mm	40 m	0.5 kg
14210012	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	40 m	0.65 kg
1421001290	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	60 m	0.65 kg
14210016	25 mm	37 mm	2 MPa	250 mm	40 m	0.9 kg
14210020	32 mm	44 mm	2 MPa	275 mm	40 m	1.01 kg
14210024	38 mm	52 mm	2 MPa	300 mm	40 m	1.4 kg
14210032	51 mm	65 mm	2 MPa	350 mm	40 m	1.67 kg
14210048	76 mm	92 mm	2 MPa	400 mm	40 m	2.66 kg