



1421-20

GUL GRUBESLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	Syntetisk gummi	Medie	Luft, Lufttrykk
innv. materiale	Syntetisk gummi	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Sjøvann	Arbeidstemp. Max	70 °C
Utv. utseende	Vevviklet	Farge	Gul

BESKRIVELSE

Gul grubeslange er en slitesterk trykkluftslange for gruver og anleggsvirksomhet. Slangen tåler steinsprut og annen hard behandling. Godt egnet både for transport av vann og luft. Slangen er meget ozon- og værbestandig. * Antistatisk innergummi i 13 mm- 51 mm. Elektrisk ledende : OHM/M 3x10

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14212008	12.7 mm	23 mm	2 MPa	127 mm	40 m	0.39 kg
14212012	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	40 m	0.59 kg
1421201290	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	60 m	0.59 kg
1421201291	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	50 m	0.59 kg
14212016	25.4 mm	37 mm	2 MPa	254 mm	40 m	0.76 kg
14212020	32 mm	45 mm	2 MPa	320 mm	40 m	1.09 kg
14212024	38 mm	52 mm	2 MPa	380 mm	40 m	1.35 kg
14212032	51 mm	65 mm	2 MPa	510 mm	40 m	1.67 kg
14212040	63.5 mm	79 mm	2 MPa	635 mm	40 m	2.48 kg
14212048	76.2 mm	92 mm	2 MPa	762 mm	40 m	2.68 kg
14212064	101.6 mm	118 mm	2 MPa	1046 mm	40 m	3.85 kg