1421-20

TRYCKLUFTSSLANG GUL

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Syntetgummi	**Media**	Luft, Lufttryck
Innertubsmat.	Syntetgummi	**Säk.faktor**	1:3
Armeringsmat.	Textil	**Arb.temp (Min)**	-25 °C
Yttertubsbest.	Väder, Havsvatten	**Arb.temp (Max)**	70 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	**Färg**	Gul

BESKRIVNING

Flexibel slang för friskluftsmasker. Uppfyller kraven i UNI EN 14594.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14212008	12.7 mm	23 mm	2 MPa	127 mm	40 m	0.39 kg
14212012	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	40 m	0.59 kg
1421201290	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	60 m	0.59 kg
1421201291	19 mm	30 mm	2 MPa	190 mm	50 m	0.59 kg
14212016	25.4 mm	37 mm	2 MPa	254 mm	40 m	0.76 kg
14212020	32 mm	45 mm	2 MPa	320 mm	40 m	1.09 kg
14212024	38 mm	52 mm	2 MPa	380 mm	40 m	1.35 kg
14212032	51 mm	65 mm	2 MPa	510 mm	40 m	1.67 kg
14212040	63.5 mm	79 mm	2 MPa	635 mm	40 m	2.48 kg
14212048	76.2 mm	92 mm	2 MPa	762 mm	40 m	2.68 kg
14212064	101.6 mm	118 mm	2 MPa	1046 mm	40 m	3.85 kg