



1421-25

GOLDAIR 20 BAR NON-CONDUCTIVE



SPESIFIKASJONER

Material	SBR/EPDM	Medie	Vann, Luft
Innv. materiale	SBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Syntetisk tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Slitasje	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. design	Vevviklet	Farge	Gul
Design	Ikke ledende		

BESKRIVELSE

Gul allsidig slange for luft, trykkluft, vann osv. i akvakultur, fiskeri, entreprenører, industri og smelteverk. Egnet som for eksempel spylingslange i skipsfart, fiskebåter og generelt i industri som ønsker en solid, vevd slange med godt grep. Slangen har elektrisk isolerende ytre og indre gummi og er merket ikke-ledende $R > 108 \Omega$. Hvis du ønsker en sterkere/tungere slange, eller en ledende slange, kan vi anbefale vår gule gruveslange, Falcon, 1421-20.

SKU	Innv. diam.	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14212532	51 mm	65 mm	2 MPa	510 mm	61 m	0.87 kg