



1421-32

ANDNINGSSLANG 15 BAR EN 14593 EN 14594, HYDROBREATHE



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Innertubsmat.	PVC	Std.	EN 14593, EN 14594
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Blå
Media	Luft		

BESKRIVNING

En flexibel slang för lufttillförsel i friskluftsmaskiner under sandblästring, målning och svetsning. Lätt och veckar sig inte. Antistatisk 106 Ohm/m. Certifierad enligt EN 14593 och EN 14594 (ersätter certifiering EN 139). Inte för användning under vatten.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14213204	6 mm	12 mm	1.5 MPa	40 mm	50 m	0.11 kg
14213205	8 mm	14 mm	1.5 MPa	40 mm	50 m	0.14 kg
14213206	10 mm	16 mm	1.5 MPa	40 mm	50 m	0.16 kg
14213208	12.7 mm	19 mm	1.5 MPa	80 mm	50 m	0.22 kg