



1421-55

GRØNN SJØVANNSLANGE OFFSHORE 20 BAR CONDUCTIVE



SPESIFIKASJONER

Material	EPDM	Medie	Vann, Sjøvann
innv. materiale	EPDM	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Syntetisk tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Slitasje	Arbeidstemp. Max	90 °C
Utv. utseende	Vevviklet	Farge	Grønn
Utseende	Elektrisk ledende		

BESKRIVELSE

Grønn EPDM-slange egnet som en allsidig slange offshore, for sjøvann, ferskvann og luft, til bruk blant annet på kaianlegg og oljeplattformer. Med EPDM indre gummi tåler slangen også en rekke kjemikalier, og med EPDM ytre gummi er slangen utmerket for utendørs bruk. Slangen har elektrisk ledende indre gummi, og er merket ledende $R < 10^6 \Omega$.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14215508	12.7 mm	22 mm	2 MPa	60 m	0.35 kg
14215516	25.4 mm	36 mm	2 MPa	60 m	0.56 kg