



1422-00

TRYCKLUFTSSLANG PVC



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Lufttryck, Vatten
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-5 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Transparent

BESKRIVNING

Denna slang används för komprimerad luft och för transport av vatten. Den är särskilt lämplig för inomhusbruk. Inte för användning med bensin. Livsmedelsgodkänd.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14220003	5 mm	11 mm	2 MPa	50 mm	50 m	0.09 kg
14220004	6 mm	11 mm	2 MPa	60 mm	50 m	0.09 kg
14220005	8 mm	13 mm	2 MPa	80 mm	50 m	0.1 kg
14220006	10 mm	15 mm	2 MPa	100 mm	50 m	0.12 kg
14220008	13 mm	18 mm	1.5 MPa	130 mm	50 m	0.15 kg
14220010	16 mm	21 mm	1.4 MPa	160 mm	50 m	0.18 kg
14220012	19 mm	25 mm	1.3 MPa	190 mm	50 m	0.26 kg
14220014	22 mm	30 mm	0.9 MPa	210 mm	50 m	0.35 kg
14220016	25 mm	32 mm	0.9 MPa	250 mm	50 m	0.39 kg
14220020	32 mm	39 mm	0.8 MPa	320 mm	25 m	0.49 kg
14220024	38 mm	47 mm	0.6 MPa	380 mm	25 m	0.74 kg
14220032	50 mm	60 mm	0.5 MPa	510 mm	25 m	1.06 kg