



1422-30

ARMERT PVC SLANGE (NM KVALITET)



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Luft, Lufttrykk
innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	PE	Arbeidstemp. Min	-5 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Gjennomsiktig

BESKRIVELSE

Slange for næringsmidler, vann, luft og lette kjemikalier. Fri for phatalat.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14220112	19 mm	26 mm	1.3 MPa	120 mm	30 m	0.3 kg
14220116	25 mm	33 mm	0.9 MPa	175 mm	30 m	0.45 kg
14220124	38 mm	48 mm	0.9 MPa	295 mm	30 m	0.86 kg
14220208	13 mm	19 mm	1.5 MPa	130 mm	100 m	0.18 kg
14220212	19 mm	26 mm	1.3 MPa	190 mm	100 m	0.21 kg
14223003	5 mm	11 mm	2 MPa	25 mm	50 m	0.1 kg
14223004	6 mm	12 mm	2 MPa	17 mm	100 m	0.08 kg
14223005	8 mm	13 mm	1.8 MPa	25 mm	100 m	0.13 kg
14223006	10 mm	16 mm	1.8 MPa	55 mm	50 m	0.15 kg
14223008	12.5 mm	19 mm	1.2 MPa	75 mm	50 m	0.18 kg
14223010	16 mm	21 mm	1 MPa	100 mm	50 m	0.18 kg
1422301090	16 mm	22 mm	1 MPa	100 mm	50 m	0.18 kg
14223012	19 mm	26 mm	1 MPa	120 mm	50 m	0.21 kg
14223014	22 mm	30 mm	0.8 MPa	150 mm	50 m	0.42 kg

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14223016	25 mm	33 mm	0.8 MPa	175 mm	25 m	0.45 kg
14223019	30 mm	38 mm	0.8 MPa	200 mm	25 m	0.57 kg
14223020	32 mm	42 mm	0.8 MPa	225 mm	25 m	0.67 kg
14223024	38 mm	48 mm	0.8 MPa	295 mm	25 m	0.86 kg
14223032	50 mm	62 mm	0.8 MPa	415 mm	25 m	1.35 kg