



1424-00

PVC
PRESSLUFTSLANGE
20 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Luft
innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-15 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Beige

BESKRIVELSE

Kvalitetslange for trykkluftsverktøy. Meget fleksibel slange som er værbestandig og slitesterk.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14240004	6.3 mm	11 mm	2 MPa	45 mm	50 m	0.09 kg
14240005	8 mm	13 mm	2 MPa	56 mm	50 m	0.11 kg
14240006	10 mm	15.5 mm	2 MPa	70 mm	50 m	0.15 kg
14240008	12.7 mm	19 mm	2 MPa	89 mm	50 m	0.22 kg
14240010	16 mm	23 mm	2 MPa	112 mm	50 m	0.27 kg
14240012	19 mm	26.5 mm	2 MPa	133 mm	50 m	0.37 kg
14240016	25 mm	33.5 mm	2 MPa	175 mm	50 m	0.55 kg