



1424-00

TRYCKLUFTSSLANG PVC 20 BAR BEIGE



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Luft
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-15 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Beige

BESKRIVNING

Kvalitetsslang för kompressorkraftverktyg. Extremt flexibel, väderbeständig och hållbar. Slangen är lätt att hantera även vid låga temperaturer.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14240004	6.3 mm	11 mm	2 MPa	45 mm	50 m	0.09 kg
14240005	8 mm	13 mm	2 MPa	56 mm	50 m	0.11 kg
14240006	10 mm	15.5 mm	2 MPa	70 mm	50 m	0.15 kg
14240008	12.7 mm	19 mm	2 MPa	89 mm	50 m	0.22 kg
14240010	16 mm	23 mm	2 MPa	112 mm	50 m	0.27 kg
14240012	19 mm	26.5 mm	2 MPa	133 mm	50 m	0.37 kg
14240016	25 mm	33.5 mm	2 MPa	175 mm	50 m	0.55 kg