



1424-15

TRYCKLUFTSLANG PVC, 16 BAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Lufttryck
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

Extremt flexibel PVC slang med extra stark polyesterarmering. Slangen används med fördel till tryckluftsdrevna handverktyg men passar utmärkt att använda på slangvindor. Fungerar även smidigt i kyla.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14241504	6.3 mm	11 mm	1.6 MPa	35 mm	50 m	0.77 kg
14241505	8 mm	13 mm	1.6 MPa	50 mm	50 m	0.1 kg
14241506	10 mm	15.5 mm	1.6 MPa	70 mm	50 m	0.13 kg
14241508	12.7 mm	19 mm	1.6 MPa	100 mm	50 m	0.19 kg
14241510	16 mm	23 mm	1.6 MPa	140 mm	50 m	0.25 kg
14241512	19 mm	26.5 mm	1.6 MPa	140 mm	50 m	0.32 kg
14241516	25 mm	33.5 mm	1.6 MPa	240 mm	50 m	0.47 kg