

1424-20

PVC SOFT PRESSLUFTSLANGE 15 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Lufttrykk
innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	PE	Arbeidstemp. Min	-20 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Blå

BESKRIVELSE

En fleksibel og fin luftslange. Godt egnet for temperaturer under 0°C God UV-resistens.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Boyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14242004	6.3 mm	11 mm	1.5 MPa	45 mm	50 m	0.08 kg
14242005	8 mm	13 mm	1.5 MPa	56 mm	50 m	0.11 kg
14242006	10 mm	15.5 mm	1.5 MPa	70 mm	50 m	0.14 kg
14242008	12.7 mm	19 mm	1.5 MPa	89 mm	50 m	0.2 kg
14242010	16 mm	23 mm	1.5 MPa	112 mm	50 m	0.27 kg
14242012	19 mm	26.5 mm	1.5 MPa	133 mm	50 m	0.34 kg
14242016	25 mm	33.5 mm	1.5 MPa	175 mm	50 m	0.49 kg