

1424-20

TRYCKLUFTSSLANG PVC 15 BAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Lufttryck
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	PE	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Blå

BESKRIVNING

En mycket lätt, flexibel och kylanpassad slang för kompressorenheter och verktyg som hydraulhammare, slipmaskiner, brytare, nitarverktyg, luftmejslar osv. Denna slang används inom mekanisk gruvsdrift och byggindustrier. Den är också lämplig för vatten. Motståndskraftig mot oljedimma.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14242004	6.3 mm	11 mm	1.5 MPa	45 mm	50 m	0.08 kg
14242005	8 mm	13 mm	1.5 MPa	56 mm	50 m	0.11 kg
14242006	10 mm	15.5 mm	1.5 MPa	70 mm	50 m	0.14 kg
14242008	12.7 mm	19 mm	1.5 MPa	89 mm	50 m	0.2 kg
14242010	16 mm	23 mm	1.5 MPa	112 mm	50 m	0.27 kg
14242012	19 mm	26.5 mm	1.5 MPa	133 mm	50 m	0.34 kg
14242016	25 mm	33.5 mm	1.5 MPa	175 mm	50 m	0.49 kg