



1424-30

UNIVERSALSLANG PU 20 BAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC/NBR	Media	Luft
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-15 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Grön

BESKRIVNING

En mycket lätt slang, endast 2/3 av en konventionell PVC- eller gummislang. Den är mycket flexibel och har en hög ozonbeständighet. Den är också resistent mot smörjmedel, oljor och icke-aggressiva kemikalier. Väl lämpad för pneumatiska verktyg och sandblästring. Livsmedelskvalitet.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14243004	6 mm	10 mm	2 MPa	20 mm	100 m	0.07 kg
14243005	8 mm	12 mm	2 MPa	22 mm	60 m	0.09 kg
14243006	10 mm	15 mm	2 MPa	38 mm	50 m	0.13 kg
14243008	13 mm	19 mm	2 MPa	55 mm	30 m	0.19 kg
14243010	16 mm	23 mm	2 MPa	60 mm	25 m	0.25 kg