



1425-10

GUARDMAN
BRANNSLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	Nitril/PVC	Medie	Vann
innv. materiale	Nitril/PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Slitasje	Arbeidstemp. Max	75 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Rød
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Brannslange med god slitestyrke, god motstand mot lette kjemikalier og oljer. Ozon- og værbestandig.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14251016	25 mm	30 mm	3 MPa	15 m	0.27 kg
14251024	32 mm	37 mm	1.8 MPa	15 m	0.34 kg
14251032	51 mm	55.4 mm	1.5 MPa	15 m	0.44 kg
14251040	65 mm	69.4 mm	1.5 MPa	15 m	0.57 kg
14251048	76 mm	81.2 mm	1.3 MPa	15 m	0.73 kg
14251064	102 mm	107.4 mm	1.1 MPa	15 m	1.15 kg